

KBV 594 7SA2234



Svävare för sjöövervakning

Tekniska data

Mått

Längd	5,25 m
Bredd	2,55 m
Svävhöjd	30 cm
Vikt	0,9 ton
Segelfri höjd	3,6 m inkl antenner

Prestanda

Marschfart	20 knop
Toppfart	35 knop
Aktionsdistans	150 m
Fartområde	--
Klassbeteckning	--
Max våghöjd	0,4 m
Max vindstyrka	--
Bogserkapacitet	--
Lyftkapacitet	--
Lastkapacitet	0,5 ton

Maskineri

Huvudmotor	Rover bensin 120 hk
Lyftmotor	Briggs & Stratton 23 hk
Tvärpropeller	--

Räddningstjänst

Upptagare	--
Oljetankar	--
Brandbekämpning	--

Övrigt

Byggnadsmaterial	Glasfiberarmerad plast GRP
Minimibesättning	1
Normalbesättning	2

Utrustning

Navigation

Plotter
Radar
AIS-funktion i plotter

Samband

VHF- radio
Rakelradio
(Tetrastandard)
Mobiltelefon
Intercomheadset 4st

Sjöräddning liv

Ispik
Isdubbar
Spineboard (bår)
EPIRB
Första hjälpen utrustning
Nackkrage
Hansalina
Överlevnadsdräkt
Flytvästar

Övrig information, användningsområde m.m.

Den lätta svävaren bryter inte upp is som är grövre än ca 7 cm beroende på iskvalitet. Det gör att den lämpar sig särskilt väl för skärgårdsområdena i Stockholmsområdet och söderut då isarna i dessa områden en normalvinter inte är särskilt grova.

Kustbevakningen använder sig av denna typ av svävare till patrullering i isbelagda områden där övervakningen inriktar sig mot kontroller av andra svävare, kontroll av isfiske, kontroll av naturskyddsområden främst fågelskyddsområden samt beredskap för sjöräddning och sjuktransporter. Vidare kan svävaren lastas på en flakvagn och bogseras med en större personbil till ett annat övervakningsområde.